



16T2

Produtividade na ponta dos dedos com o ecrã USB-C 16T2 portátil e sensível ao toque de 10 pontos

O 16T2 da AOC aumenta o seu espaço de trabalho e de jogo num instante. O ecrã IPS de 15,6", com 9 mm de espessura e super leve, apresenta cores vívidas e reconhecimento tátil capacitivo-projetivo de 10 pontos. Liga-se a um portátil ou smartphone através de USB-C em segundos e pode ser facilmente configurado ou guardado com a capa inteligente incluída.

GERAL

Nome do modelo	16T2
EAN	4038986138147
Canal	B2C, B2B
Linha de produtos	Style-line
Família do design	T2
Data de lançamento (ETA)	14-09-2020

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	15,6
Tamanho do ecrã (cm)	39,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	700:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/170
Cores do ecrã	262 K
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,1793

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	SNB
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Metal

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	75x75, 100x100
Inclinação	5/25
Pivô	Yes

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Conectividade USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 2

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	1 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Isento de cintilação	Flicker Free
----------------------	--------------

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	2,2
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	0,99

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Adaptador de energia	✓
Outros	Smart cover

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---