



Q2790PQE

Monitor profissional QHD de 27 polegadas com suporte ergonómico e hub USB 3.0

O Q2790PQE está equipado com um painel IPS QHD (2560x1440 píxeis), que proporciona uma vasta gama de cores de excelente precisão. A sua base ergonómica com acabamento cinzento em titânio complementa o elegante design sem molduras de 3 lados.

GERAL

Nome do modelo	Q2790PQE
EAN	4038986188081
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	90 ID
Data de lançamento (ETA)	24-06-2017

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	100M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,233

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Dark grey
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/21
Rotativo	-47/47
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	2
Porta USB de carregamento rápido	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	92

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	7
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	535(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	9,9
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,2

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---

