



M2470SWD2

Ecrã WLED de 23,6 polegadas com resolução Full HD, tempos de resposta rápidos, relações de contraste elevadas e tecnologia de painel MVA para ângulos de visualização ultra-amplos

O ecrã M2470SWD é a solução ideal para computação doméstica de elevado desempenho com resolução Full HD e relações de contraste elevadas para imagens nítidas e detalhadas. A tecnologia avançada do painel MVA oferece incríveis ângulos de visualização de 178 graus.

GERAL

Nome do modelo	M2470SWD2
EAN	4038986144957
Canal	B2C
Data de lançamento (ETA)	30-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	23,6
Tamanho do ecrã (cm)	59,944
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	MVA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2715

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/25
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Microfone incorporado	-
-----------------------	---

FUNCIONALIDADES

Isento de cintilação	No
Cabo de segurança Kensington	-

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	7
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,37
Consumo de energia offline em watts	0,19
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,14
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,51

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.2
------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	-
--------------	---