



U32U1

HDR, resolução 4K e monitor sem molduras de 4 lados, concebido pelo Studio F.A. Porsche

Elegantemente concebido pelo Studio F.A. Porsche, o U32U1 possui um painel IPS de 31,5" em 4K, Vesa DisplayHDR 600 e 98% de cobertura DCI-P3 para imagens de cortar a respiração. Com USB-C e hub USB 3.0.

GERAL

Nome do modelo	U32U1
EAN	4038986116749
Canal	B2C, B2B
Linha de produtos	Ultra-line
Família do design	U1
Data de lançamento (ETA)	31-08-2019

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5
Tamanho do ecrã (cm)	80
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1300:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.07 Billion
Brightness in nits	600 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,1815

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	4-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-3,5/18,5
Rotativo	-32/32
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	120mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	3
Porta USB de carregamento rápido	✓

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	100

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	14,43
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	10,3

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---