



24B2XDAM

Monitor VA fino e elegante de 23,8" com cores vivas, ampla visibilidade angular e tecnologia confortável para os olhos

O 24B2XDAM da série B2 utiliza um painel VA Full HD de 23,8" que oferece ângulos de visualização amplos, cores vivas e precisas e conectividade flexível. Inclui um perfil fino e um painel sem margens de 3 lados para configurações perfeitas de vários monitores. Diga adeus à fadiga ocular graças às tecnologias Low Blue e Flicker-Free da AOC.

GERAL

Nome do modelo	24B2XDAM
EAN	4038986149600
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B2
Data de lançamento (ETA)	15-01-2021

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,452
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/20
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	318.8(H) x 539.5(W) x 37.5(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	467(H) x 592(W) x 106(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,7

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---