



22B2QAM

Monitor moderno e elegante de 21,5", com 3 lados e sem margens, com Full HD e tecnologia LowBlue e FlickerFree confortável para os olhos

Design modernizado e imagens Full HD nítidas. O 22B2QAM combina um elegante painel sem molduras de 3 lados e conectividade HDMI. Desfrute do trabalho ou do streaming com ângulos de visualização amplos e as tecnologias LowBlue e FlickerFree suaves para os olhos.

GERAL

Nome do modelo	22B2QAM
EAN	4038986199988
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B2
Data de lançamento (ETA)	15-06-2021

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Tamanho do ecrã (cm)	54,483
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2482
Píxeis por polegada	103

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/21,5
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

SUSTENTABILIDADE

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	3,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,1

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo de alimentação C13	1.5

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---