



Q27P2CA

Monitor de 27" orientado para a produtividade com resolução QHD, USB-C com PD e Adaptive Sync

O Q27P2CA é uma solução extensa e completa para profissionais que procuram um monitor centrado na produtividade, com conectividade avançada e imagem de alta qualidade. Inclui USB-C com fornecimento de alimentação de 65 W, 4 entradas USB 3.2 e um painel IPS de 27" com ângulos de visualização alargados e resolução QHD. Este monitor está também preparado para jogos com a tecnologia Adaptive Sync que garante uma ação fluida sem esforço.

GERAL

| | |
|-------------------|---------------|
| Nome do modelo | Q27P2CA |
| EAN | 4038986189866 |
| Canal | B2B |
| Linha de produtos | Pro-line |
| Família do design | P2 |

| TELA | |
|-------------------------------|----------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 27 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 68,6 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tratamento do painel | Antiglare (AG) |
| Resolução do painel | 2560x1440 |
| Nome da resolução | QHD |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 50M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 0,2331 |
| Píxeis por polegada | 10879 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Acabamento do aro (frontal) | Texture |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |

| ERGONOMIA | |
|-------------------------|----------|
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| Inclinação | -5/35 |
| Rotativo | -180/180 |
| Pivô | Yes |
| Ajuste da altura (mm) | 150mm |

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

| | |
|----------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Conectividade USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Hub USB | ✓ |
| Velocidade do Hub USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Portas USB a jusante | 4 |
| Porta USB de carregamento rápido | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMÍDIA

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Colunas | ✓ |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Microfone incorporado | - |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| Câmara Web | No |

FUNCIONALIDADES

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tecnologia de sincronização (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Isento de cintilação | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Cabo de segurança Kensington | ✓ |

ENERGIA / AMBIENTAL

| | |
|--|--------------------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Fonte de energia | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |
| Classe energética | G |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | (394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 690(W) x 595(H) x 160(D) |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 8,8 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 6,3 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-----------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.8 |
| Cabo da porta do ecrã | 1.8 |