



Q27P2CA

Monitor de 27" orientado para a produtividade com resolução QHD, USB-C com PD e Adaptive Sync

O Q27P2CA é uma solução extensa e completa para profissionais que procuram um monitor centrado na produtividade, com conectividade avançada e imagem de alta qualidade. Inclui USB-C com fornecimento de alimentação de 65 W, 4 entradas USB 3.2 e um painel IPS de 27" com ângulos de visualização alargados e resolução QHD. Este monitor está também preparado para jogos com a tecnologia Adaptive Sync que garante uma ação fluida sem esforço.

GERAL

Nome do modelo	Q27P2CA
EAN	4038986189866
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2331
Píxeis por polegada	10879

EXTERIOR	
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/35
Rotativo	-180/180
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Cabo de segurança Kensington	✓

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,8
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,3

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8