



24P2C

Conectividade melhorada e imagens deslumbrantes num ecrã Full HD de 23,8" com USB-C e KVM

Concebido para os profissionais de hoje, o 24P2C tem um painel plano IPS/3FL de 23,8" com resolução Full HD num ecrã fino, elegante e sem molduras de 3 lados com comutador KVM incorporado e hub USB 3.2. Repleto de funcionalidades, este modelo é compatível com HDMI, DP e USB-C, tem uma taxa de atualização de 75 Hz, 250 cd/m² de luminosidade, tempo de resposta de 4 ms e Adaptive-Sync, e é totalmente ajustável em altura, rotativo e inclinável.

GERAL

Nome do modelo	24P2C
EAN	4038986147309
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	01-07-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,452
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	92

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/35
Rotativo	-180/180
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	D

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,27
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,06

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo USB-C para C	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---