



24V5CW/BK

Modelo IPS FHD de 23,8" para produtividade e tempo livre confortáveis, com USB-C e câmara Web integrada do Windows Hello

O AOC 24V5CW é um painel IPS de 23,8" com resolução FHD e ergonómico, o que significa uma experiência confortável de 360°. Pronto para aumentar a sua produtividade com USB-C com fornecimento de alimentação até 65 W, 4 portas USB e HDMI, oferecendo também tudo o que precisa para o seu tempo livre e a segurança extra de uma câmara Web integrada do Windows Hello.

GERAL

Nome do modelo	24V5CW/BK
EAN	4038986140256
Canal	B2C
Linha de produtos	Value-line
Família do design	V5
Data de lançamento (ETA)	10-08-2022

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,4
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	6H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,3114
Píxeis por polegada	93

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Matt
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Matt

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotativo	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	5 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	2MP Win Hello Webcam

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	118
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	88
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	94
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	101

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	No
------------------	----

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	613.03(H)x516.6(W) x200(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	613.03(H)x363.4(W) x43.9(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	456Hx840Wx141D
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,99
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,08

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo USB-C para C/A	1.8
Cabo de alimentação	✓
Adaptador de energia	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluindo o painel)	50.000 hours