



## Q27V5CW/BK

**Modelo IPS QHD de 27" para um conforto extremo e uma excelente experiência de visualização, com USB-C e câmara Web integrada do Windows Hello**

O AOC Q27V5CW é um painel IPS de 27" com resolução QHD e um suporte ergonómico que não compromete o conforto do utilizador nem a excelente qualidade de imagem. Aumente a sua produtividade com conectividade completa, incluindo USB-C com fornecimento de alimentação até 65 W, 4 portas USB e HDMI, oferecendo igualmente a segurança extra de uma câmara Web integrada do Windows Hello.

| GERAL                    |               |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo           | Q27V5CW/BK    |
| EAN                      | 4038986180269 |
| Canal                    | B2C           |
| Linha de produtos        | Value-line    |
| Família do design        | V5            |
| Data de lançamento (ETA) | 10-08-2022    |

| TELA                          |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas)   | 27             |
| Tamanho do ecrã (cm)          | 68,6           |
| Plano/Curvo                   | Flat           |
| Resistência do ecrã           | 6H             |
| Tratamento do painel          | Antiglare (AG) |
| Resolução do painel           | 2560x1440      |
| Nome da resolução             | QHD            |
| Rácio de aspeto               | 16:9           |
| Tipo de painel                | IPS            |
| Tipo de luz de fundo          | WLED           |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz          |
| Tempo de resposta GTG         | 4 ms           |
| Tempo de resposta MPRT        | 1 ms           |
| Rácio de contraste-estática   | 1000:1         |
| Rácio de contraste dinâmico   | 20M:1          |
| Ângulo de visão (CR10)        | 178/178        |
| Cores do ecrã                 | 16.7 Million   |
| Brightness in nits            | 300 cd/m2      |
| Tom de píxeis (mm)            | 0,2331         |
| Píxeis por polegada           | 109            |

| EXTERIOR                      |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de aro (frontal)         | 3-sided frameless |
| Cor do aro (frontal)          | Black             |
| Acabamento do aro (frontal)   | Matt              |
| Cor da armação (verso)        | Black             |
| Acabamento da armação (verso) | Matt              |

| ERGONOMIA               |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Montagem de parede VESA | 100x100                  |
| Inclinação              | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Rotativo                | 28° ±2° ~ 28° ±2°        |
| Pivô                    | Yes                      |
| Ajuste da altura (mm)   | 130mm                    |

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| HDMI                             | HDMI 2.0 x 1   |
| HDCP digital (versão HDMI)       | HDCP 2.2   |
| Porta do ecrã                    | DisplayPort 1.4 x 1  |
| Conectividade USB-C              | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Hub USB                          | ✓  |
| Velocidade do Hub USB            | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit                   |
| Portas USB a jusante             | 4  |
| Porta USB de carregamento rápido | ✓  |
| RJ45                             | No   |
| D-SUB (VGA)                      | 0x   |
| DVI                              | 0x   |

**MULTIMÍDIA**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Colunas               | ✓                     |
| Intensidade da coluna | 5 W x 2               |
| Microfone incorporado | -                     |
| Saída de áudio        | Headphone out (3.5mm) |
| Câmara Web            | 2MP Win Hello Webcam  |

**FUNCIONALIDADES**

|  |                |
|--|----------------|
| Tecnologia de sincronização (VRR)      | Freesync       |
| Tecnologia Blue Light                  | Low Blue Light |
| Isento de cintilação                   | Flicker Free   |
| KVM                                    | No             |
| Cabo de segurança Kensington           | ✓              |
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %      | 123            |
| Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %    | 93             |
| Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %    | 98             |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 % | 94             |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % | 105            |

**ENERGIA / AMBIENTAL**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Fornecimento de energia                | Internal           |
| Fonte de energia                       | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5                |
| Consumo de energia offline em watts    | 0,3                |
| Classe energética                      | G                  |

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)     |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm            | 840(W)*456(H)*141(D)          |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg)            | 9,18                          |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg)          | 6,64                          |

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Cabo HDMI               | 1.5 |
| Cabo USB-C para C/A     | 1.8 |
| Cabo de alimentação     | ✓   |
| Cabo de alimentação C13 | 1.5 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MTBF                      | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (incluindo o painel) | 50.000 hours                      |