



U34V5C/BK

Ecrã VA WQHD de 34" para as multitarefas mais complexas, com USB-C e PD65W

O AOC U34V5C está equipado com um painel VA de 34" com resolução 21:9 WQHD para uma experiência de visualização envolvente num chassis sem molduras de três lados que pode inclinar e cuja altura pode ajustar conforme necessário. Pronto para aumentar a sua produtividade com USB-C com fornecimento de alimentação até 65 W, 4 portas USB e HDMI, também oferece Picture by Picture MultiView para multitarefas mais complexas.

GERAL

Nome do modelo	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Canal	B2C
Linha de produtos	Value-line
Família do design	V5
Data de lançamento (ETA)	13-10-2022

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	34
Tamanho do ecrã (cm)	86,4
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	6H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3440x1440
Nome da resolução	WQHD
Rácio de aspeto	21:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	4000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,23175
Píxeis por polegada	109

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Matt
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Matt

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotativo	-8° ±2°
Pivô	No
Ajuste da altura (mm)	130mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.0
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	5 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	115
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	89
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	91
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	98

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	1070 x 481 x 162
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	11,65
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	9,14
Produto sem suporte (kg)	6,56

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo USB-C para C	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluindo o painel)	50.000 hours