



Q27B3MA/BK

Solução fiável, confortável e prática para o seu escritório em casa

O AOC Q27B3MA é um monitor sem molduras de três lados com 27" que pode suportar totalmente o seu fluxo de trabalho diário, para um escritório em casa fiável, combinando qualidade e conforto. Desfrute de imagens de grande qualidade com resolução QHD, ângulos amplos e luminosidade máxima de 300 nits. Inclui também um bom conjunto de opções de conectividade e colunas internas

GERAL	
Nome do modelo	Q27B3MA/BK
EAN	4038986180429
Canal	B2B, B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3
Data de lançamento (ETA)	21-08-2022

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	6H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	4000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2331
Píxeis por polegada	108,8

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Matt
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Matt

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	96
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	76
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	76
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	82

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	614 x 460 x 229.8
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	614 x 363.8 x 44.7
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	690 x 453 x 142
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,31
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo de alimentação	✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluindo o painel)	50.000 hours