



## 24E3UM

**Ecrã VA FHD de 23,8" com funcionalidades essenciais para tirar o máximo partido das longas horas de trabalho**

O AOC 24E3UM oferece todos os elementos essenciais para trabalhar ou estudar. Este modelo combina um excelente painel VA de 23,8" com um ângulo de visualização amplo e resolução FHD, funcionalidades para proteção ocular, como o Low Blue Mode e Flicker-Free, e colunas incorporadas para desfrutar facilmente de áudio de qualidade. Para uma estação de trabalho organizada, este modelo também oferece gestão de cabos.

### GERAL

Nome do modelo	24E3UM
EAN	4038986140706
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	E3
Data de lançamento (ETA)	15-10-2022

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	24
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	93

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	5° ~ 23°
Pivô	No

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (2 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	2
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	121
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	91
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	540.0 x 409 x 187.7
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	540.0 x 326.4 x 50.7
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	688 x 396 x 126

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo de alimentação	✓
Cabo de alimentação C13	1.8