



E2275SWJ

Visualização confortável, desempenho notável

Este modelo destina-se tanto a utilizadores empresariais como a utilizadores de escritórios em casa. Por trás da sua caixa de design clássico esconde-se a mais recente tecnologia LED, com um elevado contraste típico, um tempo de resposta ultrarrápido e ângulos de visualização amplos para um excelente desempenho de imagem. O ecrã ecológico apresenta-se num elegante acabamento preto texturado.

GERAL

Nome do modelo	E2275SWJ
EAN	4038986125475
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	75 ID
Data de lançamento (ETA)	30-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	2 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	200M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	248

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	-

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	6
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	A

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,15

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	-
--------------	---