



## E2460SD2

### Imagens vívidas, produtividade versátil

Este modelo destina-se tanto a utilizadores empresariais como a utilizadores de escritórios em casa. Por trás da sua caixa de design clássico esconde-se a mais recente tecnologia LED, com um elevado contraste típico, um tempo de resposta ultrarrápido de 1 ms e ângulos de visualização amplos para um excelente desempenho de imagem. O ecrã ecológico apresenta-se num elegante acabamento preto texturado.

#### GERAL

Nome do modelo	E2460SD2
EAN	4038986145213
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	01-03-2015

#### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	24
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	1 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	276

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	No

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Microfone incorporado	-
-----------------------	---

**FUNCIONALIDADES**

Isento de cintilação	No
Cabo de segurança Kensington	-

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	6
------------------	---

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,29
Consumo de energia offline em watts	0,13

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,1
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,64

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo D-SUB (VGA)	1.2
------------------	-----

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---