



## I2475PXQU

### Monitor empresarial IPS ergonómico com hub USB

Perfeito para qualquer escritório: este monitor de 24", eficiente em termos energéticos e altamente ergonómico, possui um painel IPS preciso, um hub USB e várias opções de entrada, incluindo DisplayPort.

#### GERAL

Nome do modelo	I2475PXQU
EAN	4038986145534
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	75 ID
Data de lançamento (ETA)	04-04-2016

#### TELA

Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	200M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.1 x 1
Velocidade do Hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Isento de cintilação	Flicker Free
----------------------	--------------

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	7
------------------	---

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,2
Classe energética	A

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,7
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,53

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---