



## E2460PHU

**Desempenho notável que coloca o conforto em primeiro lugar**

Este monitor ergonomicamente ajustável e eficiente em termos energéticos oferece conectividade HDMI, um hub USB para periféricos e colunas integradas.

### GERAL

Nome do modelo	E2460PHU
EAN	4038986141680
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	31-12-2014

### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	24
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	2 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	276

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	6
------------------	---

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	B

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,55
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,54

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C7	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---