

I2769V

Elegante ecrã IPS de 27" com colunas

Este elegante monitor Full HD inclui uma moldura fina, um painel IPS para cores precisas, conectores DisplayPort, HDMI (MHL) e VGA, bem como colunas.

GERAL

| | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | I2769V |
| EAN | 4038986185851 |
| Canal | B2C |
| Linha de produtos | Value-line |
| Família do design | 69 ID |
| Data de lançamento (ETA) | 29-12-2014 |

TELA

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 27 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Nome da resolução | FHD |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 5 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 50M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 0,311 |

ERGONOMIA

| | |
|-------------------------|-------|
| Montagem de parede VESA | 75x75 |
|-------------------------|-------|

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

| | |
|---------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.1 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

ENERGIA / AMBIENTAL

| | |
|--|--------------------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Fonte de energia | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,5 |
| Classe energética | A |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|--------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 449(H) x 622(W) x 130(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 159(H) x 710(W) x 538(D) |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|------------------------|-----|
| Cabo de alimentação C7 | 1.2 |
|------------------------|-----|

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluindo o painel) | 50.000 hours |

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|