

I2475PXJ

Desempenho notável que coloca o conforto em primeiro lugar.

Em casa ou no escritório, este monitor oferece um excelente desempenho com 16,7 milhões de cores e um tempo de resposta de 4 ms. Suporte ajustável em altura inclinável rotativo e até articulável 90 graus para uma visualização e conforto ótimos.

GERAL

Nome do modelo	I2475PXJ
EAN	4038986146081
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	75 ID
Data de lançamento (ETA)	01-01-2015

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	200M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	-

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	7
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,9
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	-
--------------	---