



24P3CV

Ecrã plano IPS de 23,8" FHD com 3 lados para uma produtividade fácil e consistente

O AOC 24P3CV é um monitor IPS de ecrã plano de 23,8" com um atrativo design de moldura ultrafina de três lados que o ajuda a tirar o máximo partido do seu estilo de trabalho flexível. Desfrute de uma qualidade de imagem vívida e realista graças à resolução Full HD (1920 x 1080) melhorada, combinada com uma luminosidade de 300 nits e generosos ângulos de visualização amplos de 178/178°. Este modelo possui colunas de 2 W + 2 W incorporadas para que possa desfrutar de multimédia sempre que precisar. O monitor 24P3CV está preparado para aumentar a sua produtividade com o fornecimento da alimentação que suporta USB-C até 65 W, transferência de dados e o modo DP-Alt. A conectividade deste monitor é melhorada com o hub USB, RJ-45 e DP-out. Tendo em mente a sustentabilidade, um conjunto de certificações ambientais, incluindo EPA, TCO e EPEAT, complementa este monitor.

GERAL	
Nome do modelo	24P3CV
EAN	4038986140751
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P3
Data de lançamento (ETA)	14-02-2023

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	93

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/35
Rotativo	180°
Pivô	-90°~90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2
Portas USB a jusante	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,31
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,37
Produto sem suporte (kg)	3,66

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo USB-C para C/A	1.8
Cabo de alimentação	✓
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours