



CU34P3CV

MONITOR LCD de 34 polegadas (86,36 cm)

O AOC CU34P3CV é um ecrã VA curvo WOH (3440x1440) de 34" com um atrativo design de moldura ultrafina de três lados que oferece uma visualização verdadeiramente envolvente. A proporção 21:9 Wide QHD deste modelo expande o seu campo de visão, oferecendo uma visão panorâmica para uma experiência cinematográfica melhorada. O painel apresenta uma luminosidade de 300 nits e generosos ângulos de visualização amplos de 178/178°, juntamente com duas colunas incorporadas de 5 W+5 W para melhorar a sua produtividade diária no escritório flexível atual. O monitor CU34P3CV está preparado para aumentar a sua produtividade com USB-C que suporta o fornecimento de alimentação até 65 W, transferência de dados e modo DP-Alt. A conectividade deste monitor é melhorada com o hub USB e o RJ-45. Tendo em mente a sustentabilidade, um conjunto de certificações ambientais, incluindo EPA, TCO e EPEAT, complementa este monitor.

GERAL

Nome do modelo	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P3

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	34
Tamanho do ecrã (cm)	86,36
Plano/Curvo	Curved
Raio de curvatura	1500R
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3440x1440
Rácio de aspeto	21:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,23175
Píxeis por polegada	110

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5~20°
Rotativo	180°
Pivô	-90°~90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONNECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Portas USB a jusante	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	5 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	92

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,95
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	10
Produto sem suporte (kg)	6,92

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo USB-C para C/A	1.8
Cabo de alimentação	✓
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours