



27P2C

Conforto e conectividade totais num ecrã Full HD de 27" com USB-C e KVM

A escolha perfeita para quem procura tirar o máximo partido de cada dia de trabalho, o 27P2C oferece um painel plano IPS/3FL de 27" com resolução Full HD e ângulos de visualização amplos de 178°/178°. O seu elegante ecrã sem molduras de 3 lados inclui um comutador KVM incorporado. Altamente conectável, este modelo é compatível com a tecnologia HDMI, DP e USB-C, inclui um hub USB 3.2 e oferece aos utilizadores uma série de opções de conforto, como um suporte totalmente ajustável, inclinável e rotativo, bem como tecnologias confortáveis para os olhos, como o Low Blue Mode e Flicker-Free.

GERAL	
Nome do modelo	27P2C
EAN	4038986187336
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	01-07-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,58
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,3114
Píxeis por polegada	81

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/35
Rotativo	-180/180
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,4
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,87

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---