



## 22B2D

Monitor moderno e elegante de 21,5", com 3 lados e sem margens, com Full HD e tecnologia LowBlue e FlickerFree confortável para os olhos

Design modernizado e imagens Full HD nítidas. O 22B2H combina um elegante painel sem molduras de 3 lados e conectividade VGA e DVI. Desfrute do trabalho ou do streaming com ângulos de visualização amplos e as tecnologias LowBlue e FlickerFree suaves para os olhos.

### GERAL

Nome do modelo	22B2D
EAN	4038986128384
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B2
Data de lançamento (ETA)	14-10-2020

### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Tamanho do ecrã (cm)	54,61
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2482

**EXTERIOR**

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/21,5
Pivô	No

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Microfone incorporado	-
-----------------------	---

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	3,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,1

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---