



Q27E3UMF

Ecrã QHD VA de 27" com funcionalidades essenciais para longas horas de produtividade

O AOC Q27E3UMF oferece um excelente painel VA de 27" com um ângulo de visualização amplo, resolução QHD detalhada e nítida e 300 nits de luminosidade. Oferece também todos os elementos essenciais para trabalhar ou estudar, suportando longas horas de trabalho com funcionalidades para proteção ocular, como Low Blue Mode e Flicker-Free. Para uma estação de trabalho organizada, também oferece gestão de cabos para a sua conectividade completa.

| GERAL | |
|--------------------------|----------------|
| Nome do modelo | Q27E3UMF |
| EAN | 4038986181310 |
| Canal | B2B |
| Linha de produtos | Essential-line |
| Família do design | E3 |
| Data de lançamento (ETA) | 30-07-2023 |

1/4



| TELA | |
|-------------------------------|----------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 27 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 68,6 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | ЗН |
| Tratamento do painel | Antiglare (AG) |
| Resolução do painel | 2560x1440 |
| Nome da resolução | QHD |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 4000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 20M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 0,2331 |
| Píxeis por polegada | 109 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de aro (frontal) | 3-sided frameless |
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Acabamento do aro (frontal) | Texture |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |

| ERGONOMIA | |
|-------------------------|----------|
| Montagem de parede VESA | 100x100 |
| Inclinação | -5°~35° |
| Rotativo | 175°±5° |
| Pivô | -90°~90° |
| Ajuste da altura (mm) | 150mm |



| CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA | |
|----------------------------|---------------------|
| НДМІ | HDMI 1.4 x 1 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Hub USB | ✓ |
| Velocidade do Hub USB | USB 3.2 (Gen 1) |
| Portas USB a jusante | 2 |

| MULTIMÍDIA | |
|-----------------------|-----------------------|
| Colunas | 1 |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |

| FUNCIONALIDADES | |
|-----------------------------------|----------------|
| Tecnologia de sincronização (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Isento de cintilação | Flicker Free |
| KVM | No |
| Cabo de segurança Kensington | ✓ |

| SUSTENTABILIDADE | |
|------------------|---------------|
| Certificação TCO | 9 |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Silver |

| ENERGIA / AMBIENTAL | |
|--|--------------------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Fonte de energia | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |
| Classe energética | F |

3 / 4



| DIMENSÕES DO PRODUTO | |
|--|--------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 614.7 x 396.21~544.49 x 200.12 |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 614.7 x369.6 x 52.8 |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 820 x 481 x 162 |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 8,55 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 5,55 |
| Produto sem suporte (kg) | 3,79 |

| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | |
|-------------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.8 |
| Cabo de alimentação | / |
| Cabo de alimentação C13 | 1.8 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
|---------------------------|--------------|
| MTBF (excluindo o painel) | 70.000 hours |
| MTBF (incluindo o painel) | 30.000 hours |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR | |
|---------------------------|---|
| ISO 9241-307 | / |