



27B3CF2

O brilho compacto com conectividade USB-C e suporte de altura ajustável significa maior produtividade

Apresentamos a mais recente adição à linha B3: um ecrã brilhante de 27 polegadas com um painel IPS para imagens de cortar a respiração e cores realistas. Se estiver à procura de algo maior do que 23,8 polegadas, o 27B3CF2 é a opção ideal. Com a implementação do USB-C, o sinal de vídeo, o fornecimento de alimentação e a transferência de dados são possíveis ao mesmo tempo. O monitor possui as mesmas funcionalidades que o 24B3CF2, o que significa que oferece suportes ajustáveis em altura, integrando perfeitamente as funcionalidades ergonómicas no seu espaço de trabalho. Com a possibilidade de personalizar a altura de acordo com as suas preferências, pode obter o ângulo de visualização perfeito, reduzindo a tensão no pescoço e nos olhos durante longas sessões de trabalho ou estudo. Quer esteja a trabalhar ou a estudar, desfrute de uma experiência de visualização mais confortável e agradável com o ecrã de grande dimensão do 27B3CF2.

GERAL	
Nome do modelo	27B3CF2
EAN	4038986181457
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3
Data de lançamento (ETA)	01-01-2024

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	1300:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,3114
Píxeis por polegada	82

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	Ultra Narrow
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5 / +25
Rotativo	No
Pivô	No
Ajuste da altura (mm)	110mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Portas USB a jusante	2
Porta USB de carregamento rápido	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	101,4
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	No
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	820 x 162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x 162 x 481
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,71
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,71
Produto sem suporte (kg)	4,03

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo USB-C para C	1.8
RS232	-
Cabo de alimentação	✓
Color and brightness uniformity report in box	-