



22E2UMF

Monitor FHD de 21,5" de elevado desempenho: revolucione o seu espaço de trabalho

O 22E2UMF inclui um monitor de 21,5" concebido para revolucionar o seu espaço de trabalho. Com um suporte de altura ajustável que garante conforto ergonómico, um design sem molduras de três lados para uma experiência de visualização envolvente e potentes colunas de 2 W, este monitor combina estilo e funcionalidade na perfeição. O hub USB integrado facilita a conectividade dos seus periféricos, simplificando o seu fluxo de trabalho. Também dá prioridade ao seu bem-estar com a tecnologia Flicker-Free, reduzindo a tensão ocular durante uma utilização prolongada. Eleve a sua produtividade com o 22E2UMF.

GERAL	
Nome do modelo	22E2UMF
EAN	4038986122092
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	E2

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Tamanho do ecrã (cm)	54,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2493
Píxeis por polegada	102

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5~35°
Rotativo	180°
Pivô	-90°~90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	Yes
EPEAT	Gold

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	D

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	559 × 520 × 127
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,69
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,39
Produto sem suporte (kg)	2,63

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação	✓
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours