



U27B3CF

Monitor UHD de 27 polegadas com ecrã IPS, HDR10, USB-C e um suporte regulável em altura

Maximize a produtividade com o AOC U27B3CF. Monitor com ecrã IPS para cores vivas e ângulo de visualização amplo, e taxa de atualização de 60 Hz para imagens fluidas. O suporte regulável garante conforto, reduzindo a tensão no pescoço em longos períodos. Conetividade fácil com a porta USB-C de 65 W e gráficos incrivelmente nítidos com o HDR10. O monitor inclui também colunas de 2 W para uma excelente experiência de áudio.

GERAL	
Nome do modelo	U27B3CF
EAN	4038986181518
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3
Data de lançamento (ETA)	18-07-2024

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Píxeis por polegada	163

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/20
Ajuste da altura (mm)	110mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Portas USB a jusante	2
Porta USB de carregamento rápido	✓

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	125,1
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	820 × 481 × 162
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	9,31
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,64
Produto sem suporte (kg)	4,08

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo USB-C para C	1.8
Cabo de alimentação	✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours
------	--------------