



27B2AM

Design elegante e superfino, entradas flexíveis, painel VA de 27" de grandes dimensões com cores vivas e funcionalidades suaves para os olhos

O 27B2AM da AOC está equipado com um painel VA Full HD de 27" com cores realistas. As ligações VGA e HDMI oferecem flexibilidade nos dispositivos de origem. O 27B2AM é um bom concorrente para configurações com vários monitores graças ao suporte de montagem VESA, ao design sem margens de 3 lados e aos ângulos de visualização amplos. Além disso, está equipado com as tecnologias Low Blue e Flicker-Free.

GERAL	
Nome do modelo	27B2AM
EAN	4038986189699
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B2
Data de lançamento (ETA)	16-12-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,58
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	4000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,3114
Píxeis por polegada	81

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/20
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,6

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo de alimentação C13	1.5

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---