



## 27B2DA

**Design elegante e superfino, entradas flexíveis, painel IPS de 27" de grandes dimensões com cores vivas e funcionalidades suaves para os olhos**

O 27B2DA da AOC está equipado com um painel IPS Full HD de 27" com cores realistas. As ligações VGA, DVI e HDMI oferecem flexibilidade nos dispositivos de origem. O 27B2H é um bom concorrente para configurações com vários monitores graças ao suporte de montagem VESA, ao design sem margens de 3 lados e aos ângulos de visualização amplos. Além disso, está equipado com as tecnologias Low Blue e Flicker-Free.

GERAL	
Nome do modelo	27B2DA
EAN	4038986188302
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B2
Data de lançamento (ETA)	01-11-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,58
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,3114
Píxeis por polegada	82

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/21,5
Pivô	No

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

**SUSTENTABILIDADE**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,6

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---