



I2790PQU/BT

27-tum Full HD professionell skärm med en ergonomisk ställning och USB-hubb

Den 27-tums Full HD IPS-panelen för I2790PQU erbjuder fantastisk färgkorrekthet och färgskaletäckning. Den kombinerar en snygg 3-sidig ramlös design med en ergonomisk bas och USB 3.0 anslutningar.

ALLMÄNT

Modellnamn	I2790PQU/BT
EAN	4038986186032
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	90 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2017-06-24

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,58
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	100M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,3114

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Mörkgrå
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/25
Vridning	-165/165
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	130mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedströmouttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	75

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	7
-----------------	---

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	529(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	226(H) x 703(W) x 468(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	8,37
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,8

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---