

CU34P2C



Produktivitet, anslutningsbarhet och komfort i en böjd 1500R 34-tums ultrabred QHD-skärm

Professionella användare som behöver en skärm för hög produktivitet behöver inte leta längre än CU34P2C. Denna modell är utrustad med en böjd 1500R 34-tums VA/3FL-skärm med 21:9 ultrabred QHD-upplösning och 300 cd/m2 ljusstyrka. Dess generösa och innovativa funktioner inkluderar vida visningsvinklar på 178°/178°, HDMI- och DP-kompatibilitet, USB-C, en USB 3.2-hubb och automatisk källingång.

ALLMÄNT

Modellnamn	CU34P2C
EAN	4038986110105
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-07-01

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	34
Skärmstorlek (cm)	86,36
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1500R
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	3440x1440
Upplösningarnamn	WQHD
Bildförhållande	21:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelavstånd (mm)	0,2745
Punkter per tum	109,7

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/23
Vridning	-180/180
Svänga	No
Höjjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmouttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	3 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	89

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	12,7
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	9,8

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8