



24V5CE/BK

24-tums FHD-panel för det minsta hemmakontoret, med USB-C och PD65W

AOC 24V5CE är en tresidig ramlös bildskärm som drivs av en 24-tums IPS-panel med FHD-upplösning för en fantastisk tittarupplevelse, redo att öka din produktivitet med USB-C med strömförsörjning på upp till 65 W, 4 USB-portar och HDMI.

ALLMÄNT

Modellnamn	24V5CE/BK
EAN	4038986140133
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-linje
Designfamilj	V5
Lanseringsdatum (ETA)	2022-07-06

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,4
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,3114
Punkter per tum	93

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Matt
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	3° ±2° ~ 21° ±2°
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmouttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	3 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
Webbkamera	No

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	118
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	88
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	94
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	88
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	101

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	539.34(H)x428.79(W) x185(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	539.34(H)x318.59(W) x45.3(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	395Hx780Wx126D
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6,96
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,75

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömsladd	✓
Strömadapter	-

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inklusive panel)	50,000 timmar