



CU34V5C/BK

34-tums VA WQHD-panel för maximal produktivitet, med MultiView, USB-C och PD65W

AOC CU34V5C är utrustad med en 34-tums välvd VA-panel med Ultrawide QHD 21:9-upplösning för en fängslande tittarupplevelse i ett tresidigt ramlöst chassi som du kan luta och höjjustera efter behov. Redo att öka din produktivitet med USB-C med strömförsörjning på upp till 65 W, 4 USB-portar och HDMI samt Picture by Picture MultiView för den mest komplexa multitaskingen.

ALLMÄNT

Modellnamn	CU34V5C/BK
EAN	4038986110198
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-linje
Designfamilj	V5
Lanseringsdatum (ETA)	2022-07-18

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	34
Skärmstorlek (cm)	86,4
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1500R
Visa hårdhet	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	3440x1440
Upplösningsnamn	WQHD
Bildförhållande	21:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,23175
Punkter per tum	109,7

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Matt
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	3° ±2° ~ 21° ±2°
Vridning	28° ±2° ~ 28° ±2°
Svänga	No
Höjjustering (mm)	130mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmuttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	5 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
Webbkamera	No

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	116
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	90
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	93
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	90
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	100

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	No
-----------------	----

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	808.1x365.3x99.9mm
Förpackningsmått (BxHxD) mm	1071x189x500mm
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	11,75
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	9,34

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömsladd	✓

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inklusive panel)	50,000 timmar