



E2280SWN

Bekväm visning, enastående prestanda

21,5-tums AOC E2280SWN hanterar alla dina datorhanteringsbehov hemma med utmärkt prestanda och skarpt och klart bildspråk. Med en TN-panel med Full HD upplösning kommer du att njuta av korrekta färger och imponerade kvalitet oavsett om du redigerar foton eller bara surfar på nätet. Snabb 5 ms svarstid eliminerar oskärpa för att leverera smidiga aktionssekvenser för mer spännande filmer och spel. Denna mångsidiga hemmaskärm är det perfekta tillägget i ditt hemmakontor eller vardagsrum och den integrerade VESA-monteringen ger dig också möjligheten att hänga upp den på väggen. Med en inbyggda VGA-anslutningen kan du haka på din dator och komma igång på bara några minuter.

ALLMÄNT	
Modellnamn	E2280SWN
EAN	4038986125307
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	80 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2014-12-30

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	21,5
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	TN
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	700:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	90/65
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	200 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2482

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-

FUNKTIONER

Flimmerfritt	No
Kensington-lås	✓

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	509.5(H) x 381.1(W) x 190(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	118(H) x 570(W) x 395(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	3,57
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	2,51

VAD FINNS I LÅDAN

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
-------------------	-----

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	-
--------------	---