

# CU34P3CV

## 34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



AOC CU34P3CV är en 34" WOH (3440 x 1440) böjd VA-skärm med en attraktiv ultratunn bågdesign på tre sidor som erbjuder en verkligt fördjupande visningsupplevelse. Denna modellens breda QHD 21:9 bildförhållande utökar ditt synfält samtidigt som den ger en omslutande vy för en förbättrad filmupplevelse. Skärmen har en ljusstyrka på 300 nits och generösa 178/178° breda betraktningvinklar, tillsammans med två inbyggda högtalare på 5W + 5W för att förbättra din dagliga produktivitet i dagens flexibla kontorsmiljö. Monitor CU34P3CV är redo att öka din produktivitet med USB-C som stöder strömförsörjning upp till 65W, dataöverföring och DP-alt-läge. Anslutningen för denna monitor förstärks med USB Hub och RJ-45. Med hållbarhet i åtanke, är en rad miljöcertifieringar, inklusive EPA, TCO och EPEAT, en del av denna monitor.

### ALLMÄNT

Modellnamn	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P3

**SKÄRM**

Skärmstorlek (tum)	34
Skärmstorlek (cm)	86,36
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1500R
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	3440x1440
Bildförhållande	21:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,23175
Punkter per tum	110

**EXTERIÖR**

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

**ERGONOMI**

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5~20°
Vridning	180°
Svänga	-90°~90°
Höjjustering (mm)	150mm

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedströmouttag	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	5 W x 2
Ljudutgång	1x Audio out

**FUNKTIONER**

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	92

**HÅLLBARHET**

TCO-certifierad	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Förpackningsmått (BxHxD) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	12,95
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	10
Produkt utan stativ (kg)	6,92

**VAD FINNS I LÅDAN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C till C/A-kabel	1.8
Strömsladd	✓
Strömkabel C13	1.8

**ANNAN INFORMATION**

MTBF (exklusive panel)	70,000 timmar
MTBF (inklusive panel)	30,000 timmar