



24B2XHM2

Tunn och elegant 23,8-tums IPS-skärm med levande färger, vidvinkel och ögonvänlig teknik

24B2XHM2 från B2-serien använder en 23,8-tums Full HD VA-panel som erbjuder vidvinkel, exakta och levande färger och flexibel anslutning. Den har en tunn profil och en tresidig kantfri panel för sömlösa inställningar för flera skärmar. Ta farväl av ögontrötthet tack vare AOC:s LowBlue- och FlickerFree-teknik.

ALLMÄNT

Modellnamn	24B2XHM2
EAN	4038986149594
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B2
Lanseringsdatum (ETA)	2021-01-15

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,452
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2745

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/21.5
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	4,5
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	2,7

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---