



24B3CA2

Högpresterande klarhet med 23,8" FHD-monitor med 100Hz uppdateringsfrekvens och HDMI

Vi introducerar det senaste tillskottet till B3-linjen – en utmärkt 23,8-tumsskärm med en IPS-panel för hisnande bilder med 1920 x 1080 upplösning och 100 Hz uppdateringsfrekvens. Om du letar efter en kompakt bildskärm med en smidig upplevelse är 24B3CA2 det perfekta valet. Med en USB-C-kabel får man även videosignal, strömförsörjning och dataöverföring vilket kommer att förbättra din produktivitet. Oavsett om du arbetar eller studerar, kan du njuta av en mer bekväm och njutbar upplevelse med den kompakta skärmstorleken hos 24B3CA2.

ALLMÄNT

Modellnamn	24B3CA2
EAN	4038986141468
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B3

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,5
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningensnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1300:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2745
Punkter per tum	93

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	Ultratrång
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedströmuttag	2
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	1x Audio out
Webbkamera	No

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	102,5
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	75,7
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	81,6
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	76,1
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	87,8

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	No
Energy star	Energy star 8

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Förpackningsmått (BxHxD) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	5,28
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Produkt utan stativ (kg)	3,04

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
RS232	-
Strömsladd	✓

ANNAN INFORMATION

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------