



24B3CF2

Kompakt briljans med USB-C-anslutning och höjdbar stativ för ökad produktivitet

Vi introducerar det senaste tillskottet till B3-linjen – en lysande 23,8-tumsskärm med en IPS-panel för hisnande bilder och verklighetstroga färger. Om du letar efter en kompakt bildskärm är 24B3CF2 det perfekta valet. Dessutom har den USB-C vilket innebär att det är möjligt att fånga tre flugor i en smäll. Med en enda kabel är videosignal, strömförsörjning och dataöverföring tillgängliga vilket kommer att förbättra din produktivitet. Denna bildskärm har höjdbar stativ som sömlöst integrerar ergonomiska funktioner i din arbetsyta. Med möjligheten att anpassa höjden efter dina preferenser kan du uppnå den perfekta betraktningvinkeln, vilket minskar belastningen på din nacke och ögon under längre arbete eller studiepass. Oavsett om du arbetar eller studerar, njut av en mer bekväm och njutbar tittarupplevelse med den kompakta skärmstorleken på 24B3CF2.

ALLMÄNT

Modellnamn	24B3CF2
EAN	4038986141437
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B3
Lanseringsdatum (ETA)	2024-01-01

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,5
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningensnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1300:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2745
Punkter per tum	93

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	Ultratrång
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Vridning	No
Svänga	No
Höjjustering (mm)	110mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedströmuttag	2
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	1x Audio out
Webbkamera	No

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	102,5
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	75,7
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	81,6
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	76,1
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	87,8

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	No
Energy star	Energy star 8

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Förpackningsmått (BxHxD) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,04
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Produkt utan stativ (kg)	3,04

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
RS232	-
Strömsladd	✓
Color and brightness uniformity report in box	-

ANNAN INFORMATION

MTBF (inklusive panel)	30,000 timmar
------------------------	---------------