



## Q27B3CF2

**Kompakt briljans med USB-C-anslutning och höjdbar stativ för ökad produktivitet**

Q27B3CF2 sticker ut med sin 27-tums QHD IPS-skärm, vilket säkerställer att varje detalj återges med livfull klarhet och precision. Njut av sömlös prestanda även under krävande uppgifter, tack vare dess uppdateringsfrekvens på 100Hz. Med USB-C-anslutning kan du smidigt överföra data samtidigt som du bibehåller högkvalitativ videoutgång. Dessutom ger dess höjdbar stativ ergonomisk komfort för förlängd professionell användning, vilket gör den till den perfekta följeslagaren för din arbetsyta.

### ALLMÄNT

Modellnamn	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B3

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningarnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1500:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	Ultratrång
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5 / +25
Vridning	No
Svänga	No
Höjjustering (mm)	110mm

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedströmuttag	2
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
Webbkamera	No

**FUNKTIONER**

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	120,8
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	86,4
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	96,2
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	86,8
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	103,5

**HÅLLBARHET**

TCO-certifierad	No
Energy star	Energy star 8

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	8,62
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Produkt utan stativ (kg)	3,97

**VAD FINNS I LÅDAN**

HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömsladd	✓
Strömadapter	-

**ANNAN INFORMATION**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------