



Q27U3CV

Precisionskonstruerad för utmärkt grafik med hårdvarukalibrerad precision (Delta E<2), calman ready-kalibrering och fantastisk IPS QD-panel

AOC Graphic Pro Q27U3CV säkerställer otroligt exakta färger direkt ur förpackningen, tack vare dess hårdvarukalibrering som uppnår Delta E<2 (sRGB). Med Calman Ready-funktionen kan du enkelt finjustera inställningarna för optimal prestanda. Den täcker 98 % av DCI P3-färgrymden, 100 % av sRGB och 100 % av Rec 709-färgrymden, vilket gör den perfekt för grafik- och fotoredigering och erbjuder överlägsen kvalitet jämfört med standardskärmar. Dess Delta E<2-noggrannhet garanterar exakt färgåtergivning, även utöver vad det mänskliga ögat kan uppfatta. Det bästa valet för proffs: kombinationen av dess IPS QD-panel, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockningsstation och dess eleganta design.

ALLMÄNT	
Modellnamn	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Kanal	B2B
Produktlinje	Ultra-linje
Designfamilj	U3

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningensnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS QD
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart, Silver
Ram finish (fram)	Painted
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	6.5° ~ 23°
Vridning	-30° ~ 30°
Svänga	90° ~ 90°
Höjjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedströmouttag	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	3 W x 2
Ljudutgång	1x Audio out

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	97,9
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	96

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	Yes
EPEAT	Yes (any level)

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Förpackningsmått (BxHxD) mm	825 x 480 x 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,99
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Produkt utan stativ (kg)	6,5

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C till C/A-kabel	1.2
Strömsladd	✓
Strömkabel C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

ANNAN INFORMATION

MTBF (exklusive panel)	70,000 timmar
MTBF (inklusive panel)	30,000 timmar