



## 24B1H

**Tunn, 3-sidors gränslös 24-tums full HD VA-skärm med superhög kontrast**

Utrustad med en VA-panel, levererar 24B1H ett imponerande 3000:1 statiskt kontrastförhållande med djup bläcksvärta. Dess slanka 23,6-tumspanel med 1080p-upplösning är kantfri och har en ultraslank profil på bara 12,5 mm som låter dig fokusera på skärmen från praktiskt taget från alla vinklar (178/178).

### ALLMÄNT

Modellnamn	24B1H
EAN	4038986146364
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B1
Lanseringsdatum (ETA)	2018-08-29

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	23,6
Skärmstorlek (cm)	59,944
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningarnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	MVA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2715
Punkter per tum	94

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Luta	-5/23
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	76

**HÅLLBARHET**

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	E

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	4,2
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	2,6

**VAD FINNS I LÅDAN**

HDMI-kabel	1.5
Strömkabel C13	1.5

**ANNAN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

**REGELEFTERLEVNAD**

ISO 9241-307

