



U27P2CA

Monitor de 27" diseñado para multiplicar la productividad con resolución 4K UHD, USB-C con PD y Adaptive Sync

El U27P2CA es el complemento perfecto para los profesionales y las empresas que buscan una mayor productividad y una buena conectividad. Cuenta con USB-C con Power Delivery de 65 W, cuatro USB 3.2 y un panel IPS de 27" con amplios ángulos de visión y resolución 4K UHD. Este monitor también está preparado para el gaming gracias Adaptive Sync que garantiza juegos fluidos con el menor esfuerzo

GENERAL

Nombre del modelo	U27P2CA
EAN	4038986189859
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,1554
Píxeles por pulgada	1638

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Bloqueo Kensington	✓

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Plata

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,6
Peso neto con embalaje (en kg)	7,1
Producto sin soporte (kg)	5,1