

P2460PXQU

Monitor de negocios de 24" 16:10 con hub USB

Este monitor empresarial de bajo consumo ofrece espacio de pantalla adicional para ver documentos, gracias a su formato 16:10. También incluye un hub USB.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | P2460PXQU |
| EAN | 4038986144704 |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Pro-line |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 1-1-2015 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 24 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 1920x1200 |
| Nombre de la Resolución | WUXGA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 5 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,269 |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|-------|
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 130mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------|---|
| Regleta de USB | ✓ |
|----------------|---|

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---|
| Certificación TCO | 6 |
|-------------------|---|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 1 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,5 |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|--|------|
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 8,58 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 6,65 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |