



U27U3CV

Diseñado con precisión para la excelencia gráfica, con precisión calibrada por hardware (Delta E < 2), calibración lista para Calman y un panel UHD Nano IPS

El AOC Graphic Pro U27U3CV proporciona una precisión de colores excepcional desde el primer momento, gracias a su calibración por hardware que alcanza Delta E < 2 (sRGB). Ajuste la configuración sin esfuerzo con la característica Calman Ready para obtener un rendimiento óptimo. Con el 98 % de cobertura del espacio de color DCI P3 y 100 % de los espacios de color sRGB y Rec. 709, es ideal para la edición de gráficos y fotografías y ofrece una calidad superior que la de los monitores estándar. Su Delta E < 2 garantiza una reproducción cromática precisa, superando la percepción del ojo humano. Mejorado con una pantalla sin marco de 4 lados, Vesa DisplayHDR 400, estación de acoplamiento USB-C y un diseño elegante, se erige como la mejor opción para los profesionales.

GENERAL	
Nombre del modelo	U27U3CV
EAN	4038986182072
Canal	B2B
Línea de productos	Ultra-line
Familia de diseño	U3
Fecha de lanzamiento (ETA)	15-4-2024

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	Nano IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1300:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Separación de los píxeles (mm)	0,1554
Píxeles por pulgada	163

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 4 lados
Color del bisel (frontal)	Negro, Plata
Acabado del bisel (frontal)	Painted
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-6.5° ~ 23°
Rotación	-30° ~ 30°
Pivotación	-90° ~ 90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividad USB-C	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 2)
Puertos USB descendente	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Salida de audio	1x Audio out

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	Yes
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	98,3
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	92,5

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	612.7 x (401.3~543.6) x 238.4
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	612.7 x 353.12 x 51.25
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	825 x 480 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,02
Peso neto con embalaje (en kg)	6,54
Producto sin soporte (kg)	4,85

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable USB-C a C/A	1.2
Cable de alimentación	✓
Cable de corriente C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

OTROS DATOS

MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas