



G2490VXA

Частота обновления 144 Гц, MPRT в 1 мс и поддержка FreeSync Premium на 24-дюймовом мониторе Full HD.

Невероятно производительный монитор G2490VXA обладает частотой обновления 144 Гц и временем отклика (MPRT) 1 мс, поддерживает FreeSync Premium, которая устраняет рывки и разрывы во время игры, а панель VA с высокой контрастностью воспроизводит ярчайшие цвета.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	G2490VXA
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G90
Дата запуска (расчетная)	01.09.2020

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,452
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	144 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2
Пикселей на дюйм	92

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	MMORPG, Action, RTS
Удобство для игр	G-menu

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	541.24(H) x 411.01(W) x 199.69(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	541.24(H) x 322.96(W) x 47(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	420(H) x 620(W) x 182(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,2
Вес нетто без упаковки (кг)	3,55

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---