



22B2M

Современный и элегантный 21,5-дюймовый Full HD монитор с трехсторонней безрамочной конструкцией и технологиями LowBlue и FlickerFree для защиты глаз

Усовершенствованный дизайн и четкие изображения Full HD. 22B2M сочетает в себе элегантную 3-стороннюю безрамную панель и возможность подключения VGA. Наслаждайтесь работой или трансляциями с широким углом обзора и технологиями LowBlue и FlickerFree для защиты глаз.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	22B2M
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B2
Дата запуска (расчетная)	15.06.2021

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	21,5
Размер экрана (см)	54,483
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2482

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/21,5
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Встроенный микрофон	-

ФУНКЦИИ

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	3,5
Вес нетто без упаковки (кг)	2,1

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.5
Кабель питания C13	1.5

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307

