



24V5CW/BK

Модель 23,8" IPS FHD для продуктивности и отдыха с комфортом, с USB-C и встроенной веб-камерой Windows Hello

АОС 24V5CW — это IPS-экран 23,8" с разрешением FHD и эргономичной подставкой для комфортного обзора на 360°. Повысит вашу продуктивность благодаря наличию USB-C с технологией Power Delivery до 65 Вт, 4 USB-портов и HDMI, а также обеспечит все необходимое для отдыха. Для дополнительной защиты предусмотрена встроенная веб-камера Windows Hello.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	24V5CW/BK
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	V5
Дата запуска (расчетная)	10.08.2022

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,4
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	6H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,3114
Пикселей на дюйм	93

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Поворот	28° ±2° ~ 28° ±2°
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	2MP Win Hello Webcam

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	118
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	88
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	94
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	101

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	No
----------------	----

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	613.03(H)x516.6(W) x200(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	613.03(H)x363.4(W) x43.9(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	456Hx840Wx141D
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,99
Вес нетто без упаковки (кг)	6,08

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C/A	1.8
Кабель питания	✓
Адаптер питания	-

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (включая панель)	50 000 ч