



U32P2

Потрясающее качество изображения и максимальная производительность с 31,5-дюймовым UHD-дисплеем

Монитор U32P2 оснащен плоской VA-панелью с диагональю 31,5 дюйма и разрешением UHD, а также обладает трехсторонней безрамочной конструкцией. Модель имеет максимальную производительность и предназначена для профессиональных пользователей. Концентратор USB и два порта HDMI 2.0 обеспечивают широкие возможности подключения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U32P2
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	15.03.2021

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,01
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,18159

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/22
Поворот	-180/180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	No
----------------	----

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	653.5(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	425.2(H) x 714.8(W) x 55.7(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	538(H) x 810(W) x 224(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,5
Вес нетто без упаковки (кг)	10,1

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8