



Q27P2Q

Превосходное качество изображения и множество удобных функций с 27-дюймовым QHD-дисплеем

Монитор Q27P2Q разработан для профессионалов, оснащен плоской 27-дюймовой IPS/3FL-панелью с потрясающим разрешением QHD и широкими углами обзора 178°/178°, имеет тонкую трехстороннюю безрамную конструкцию. Дисплей можно наклонять, поворачивать и поднимать на идеально удобную для пользователя высоту. Многофункциональный монитор оснащен концентратором USB 3.2, совместим с VGA, HDMI и DP, а также поддерживает такие важные для здоровья глаз технологии, как режим Low Blue и Flicker-Free.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q27P2Q
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	01.07.2020

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m ²
Шаг пикселя (mm)	0,2331
Пикселей на дюйм	109

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/35
Поворот	-180/180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Серебристый

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,5
Вес нетто без упаковки (кг)	6,31

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C13	1.8

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---